

お料理手早く、おそうじラクラク

**IH&遠赤
Wフラット** **ラックッキンググリル**
La Cookingrill

ダブル(左右IH)オールメタル対応

3口IH

[幅75cmタイプ] KZ-CY77PS (シルバー)
KZ-CY77PK (ジェットブラック)
[幅60cmタイプ] KZ-CY76PS (シルバー)

シングル(右IH)オールメタル対応

3口IH

[幅75cmタイプ] KZ-CY57PS (シルバー)
[幅60cmタイプ] KZ-CY56PS (シルバー)

鉄・ステンレス対応

3口IH

[幅75cmタイプ] KZ-CY37PS (シルバー)
KZ-RY37PS (シルバー)
[幅60cmタイプ] KZ-CY36PS (シルバー)
KZ-RY36PS (シルバー)

2口IH

[幅75cmタイプ] KZ-CY27PS (シルバー)
[幅60cmタイプ] KZ-CY26PS (シルバー)

冷凍保存した食材をそのまま焼き上げ。
グリルがさらに進化したYシリーズ登場。



写真はKZ-CY77PS

1

「凍ったままIHグリル」機能搭載※

手間なく、手軽に、凍ったままの食材もそのまま焼き上げ

※取扱説明書・レシピ集(もっとIH! おうちメニューが増える本)に従って下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品は対応していません。
●調理物の厚みは、2.5cm以下にしてください。とり塩焼き・とりつけ焼きの鶏肉の厚みは2cm程度。

NEW

2

表示が新しくなった「焼き物アシスト」機能を搭載

メニューに応じた温度・時間を自動設定し、裏返すタイミングなどを液晶と音声でお知らせ(10メニュー)

NEW

3

2口(鉄・ステンレス対応タイプ)に幅75cm追加で ラインアップを拡充



NEW

本新製品情報掲載の商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

★オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

ビルトインタイプ 仕様一覧

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		トッププレート色/ 本体正面色						
機種 メーカー 希望 小売価格 (工事費別)	幅 75cm	シルバー/ シルバー	KZ-CY77PS オープン価格★	KZ-CY57PS オープン価格★	KZ-CY37PS オープン価格★	KZ-RY37PS オープン価格★	KZ-CY27PS オープン価格★	
		ジェットブラック/ ブラック	KZ-CY77PK オープン価格★	—	—	—	—	
		幅 60cm	シルバー/ シルバー	KZ-CY76PS オープン価格★	KZ-CY56PS オープン価格★	KZ-CY36PS オープン価格★	KZ-RY36PS オープン価格★	KZ-CY26PS オープン価格★
ヒーター	ヒーター種類・最大火力							
	● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル IHヒーター — グリル 平面ヒーター							
	グリル		2.65kW					
定格電圧・消費電力			単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能)※2					
使いやすさ	トップ プレート	天面操作部	●(左右後ろIH)ガラスタッチ					●(左右IH)ガラスタッチ
		表示	ホワイトバックライト フルドット液晶					オレンジバックライト フルドット液晶
		かんたんモード	●					
	操作 本体部	光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ)明るさ変化 高温時点滅					●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅
		本体操作部	●タッチ式(グリル)					
		表示	ホワイトバックライト液晶					オレンジバックライト液晶
	はじめてガイド/音声ガイド		●/●(詳しくモード/通常モード)					
	タイマー(残り時間)		独立式(左右後ろIH:1分～9時間30分 オープン調理:1分～90分 グリル(手動):1分～30分)					独立式(左右IH:1分～9時間30分 オープン調理:1分～90分 グリル(手動):1分～30分)
	カウントタイマー(経過時間)		●独立式(左右後ろIH+グリル)(60分)					●独立式(左右IH+グリル)(60分)
	4熱源同時使用※1		●※3					— (3熱源同時使用)
	運転音(約) オールメタル※5		4段階(25/38/44/51)					—
	dB※4 鉄・ステンレス※6		4段階(25/35/40/48)					
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		●(5・10・15・30分)					
	電気代表示/累積電気代表示		●/●					
	レンジフード換気運動		●おまかせ自動運転※7(切・入/風量手元スイッチ)					
おいしさ	IH	グリル スライドレール(引き込み付き)	●					
		光火力センサー	●					
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃					
	自動 調理	焼き物アシスト機能※8	●(左右IH, 10メニュー)					
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH, 200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応)※10 140℃～200℃(7段階)					
		安定した高火力	●(左右後ろIH)					●(左右IH)
	グリル	こげつきお知らせ	●(左右後ろIH)					
		炊飯	●(後ろIH)※11 ※12					—
		湯沸し	●(左右後ろIH)※11 ※12					●(左右IH)
	ラック キング	両面焼き	IH&遠赤 Wフラット ラックキンググリル					
		自動調理	●(水なし)					
		焼き分け機能(自動調理のみ)	●焼き魚:6メニュー 惣菜:6メニュー					
		凍ったままIHグリル※13	●(お急ぎ/標準/しっかり)					
		オープン調理(温度調節)(約)	●(5メニュー)					
		火力調節(手動)/消費電力(約)	●80℃～280℃(11段階)					
トップ プレート	上ヒーター加熱(手動)	3段階 弱(1350W) 中(1400W) 強(1500W)						
	2分割 排気パネル	●						
	サイドキャップレス	●(排気口カバー着脱)						
清潔	グリル	お手入れ機能	●					
		脱煙・脱臭メタルフィルター	●					
		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明 切・入/手元スイッチ)					
		グリル皿表面処理	フッ素加工					
		庫内表面加工	側面・天井・ホーロー加工					
		質量・寸法	本体	質量(約)	CY77PS/CY77PK:29.6kg	CY57PS:27.9kg	CY37PS:25.6kg	RY37PS:25.6kg
グリル	大きさ(約) 幅×奥行※14	752×570×230mm(11mm)	752×570×230mm(11mm)	752×570×230mm(11mm)	752×570×230mm(11mm)	752×570×230mm(11mm)		
	高さ(ワークトップの上高さ)	CY76PS:28.6kg	CY56PS:26.7kg	CY36PS:24.5kg	RY36PS:24.5kg	CY26PS:23.9kg		
	高さ(ワークトップの上高さ)	602×570×230mm(11mm)	602×570×230mm(11mm)	602×570×230mm(11mm)	602×570×230mm(11mm)	602×570×230mm(11mm)		
電源	コード・長さ	庫内有効寸法(約)	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)					
		幅×奥行×高さ	260※15×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)					
		グリル皿(約) 幅×奥行/質量(約)	258×394mm/1,200g					
付属品	コード・長さ	電源プラグ	3心EPゴムキャプタイヤケーブル 0.7m					
		推奨コンセント	2極・接地極付 30A 250V					
		推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)					
付属品			IH100レシピ集					

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。[X]を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。 ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。 ※3 4.0kW仕様の場合は除く。 ※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) ※5 当社標準アルミ鍋を使用。 ※6 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。 ※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。 ※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 ※11 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※12 グリルと後ろIHの自動炊飯/自動湯沸しの同時使用は不可です。 ※13 取扱説明書・レシピ集(もってIH!おうちメニューが増える本)に従って下ごしらえしたものを。市販の冷凍食品は対応していません。 ●調理物の厚みは、2.5cm以下にしてください。とり塩焼き・とりつけ焼きの鶏肉の厚みは2cm程度。 ※14 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※15 庫内灯部を除く。

パナソニック株式会社 アプライアンス社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

●お客様にはご使用の際、取扱説明書をよくお読みいただくようおすすめください。

●保証書添付の商品の引き渡しの際には、必ず必要事項をご記入ください。

★オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しています。●記載内容は、2019年10月23日現在のものです。